




版次	变更内容	审核	日期



技术指标

额定电压：300V (AC)
额定电流：1A (Φ0.6)
绝缘电阻：5000MΩ (常态)
100MΩ (湿热)
接触电阻：12.5mΩ Max.
耐 电 压：100V (AC)
机械寿命：1000 次

环境性能

工作温度：-65℃ ~ +125℃
相对湿度：90% ~ 95% (40±2°)
振 动：10Hz ~ 2000Hz, 147m/s² ,瞬断≤1us
冲 击：980m/s² ,瞬断≤1us

产 品 名 称	N	A
JL4-02TKH	02	5.6
JL4-03TKH	03	7.6
JL4-04TKH	04	9.6
JL4-05TKH	05	11.6
JL4-06TKH	05	13.6
JL4-07TKH	07	15.6
JL4-08TKH	08	17.6
JL4-09TKH	09	19.6
JL4-10TKH	10	21.6
JL4-12TKH	12	25.6

公差：	版次：	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例：		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位：	mm	型号： JL4-nTKH	绘图： 确认： 审核：	签名	日期
. XX ±0.25	页码：	1/1	描述： J4系列印制电路连接器		袁 健	2023. 12. 20
. XXX LNLB ±2°	图号：					