




版次	变更内容	审核	日期



产 品 名 称	N	A
JL29-02TKY-L	02	4.5
JL29-03TKY-L	03	6.5
JL29-04TKY-L	04	8.5
JL29-05TKY-L	05	10.5
JL29-06TKY-L	06	12.5
JL29-07TKY-L	07	14.5
JL29-08TKY-L	08	16.5
JL29-09TKY-L	09	18.5
JL29-10TKY-L	10	20.5
JL29-11TKY-L	11	22.5
JL29-12TKY-L	12	24.5
JL29-13TKY-L	13	26.5
JL29-14TKY-L	14	28.5
JL29-15TKY-L	15	30.5
JL29-16TKY-L	16	32.5
JL29-17TKY-L	17	34.5
JL29-18TKY-L	18	36.5
JL29-19TKY-L	19	38.5
JL29-20TKY-L	20	40.5
JL29-21TKY-L	21	42.5
JL29-22TKY-L	22	44.5
JL29-23TKY-L	23	46.5
JL29-24TKY-L	24	48.5
JL29-25TKY-L	25	50.5

技术指标

额定电压： 300V (AC)
额定电流： 1A (Φ0.60)
绝缘电阻： 1000MΩ (常态)
接触电阻： 12.5mΩ Max.
耐 电 压： 1000V (AC)
机械寿命： 500 次

环境性能

工作温度： -55℃ ~ +125℃
相对湿度： 90% ~ 95% (40±2°)
振 动： 10Hz ~ 2000Hz, 147m/s², 瞬断≤1us
冲 击： 980m/s², 瞬断≤1us

公差：	版次：	A	上海宗进电子科技有限公司			
	比例：		Shanghai Zong Jin Electron Technology Co.LTD			
. X ±0.35	单位：	mm	型号： JL29-nTKY-L	绘图：	签名	日期
. XX ±0.25	页码：	1/1	描述： J29系列印制电路连接器		袁 健	2023.12.15
. XXX ±2°						
LNGLB ±2°			图号：	审核：		